ラックシアター　SC-HTX800

■機器概要

本機は、テレビラックにAVアンプ、スピーカーを内蔵したシアターシステムです。
本体に搭載された2つのスピーカーとサブウーハーだけで、後方にスピーカーを設置した時のような臨場感のある本格サウンドを再現するドルビーバーチャルスピーカーを採用。
番組に合わせて、サウンドモードを自動で切り換える『番組ぴったりサウンド』、小音量でも豊かなサラウンド感を実現する『ウィスパーモードサラウンド』、画面方向から聞こえるリアルで明瞭な音を楽しめる新『明瞭ボイス』、また『番組ぴったりサウンド』と連動し、音量変化の少ない番組の視聴時に自動で消費電力を抑える『番組連動おまかせエコ』を搭載しました。
さらにホコリが溜まりにくいガラス扉も採用しています。

■機器定格（定格及び外観は、予告なく変更する事があります）

■ アンプ部	
実用最大定格	
フロント（L/R）	62 W+62 W（1 kHz、4 Ω、JEITA）
サブウーハー	161 W（100 Hz、6 Ω、JEITA）
負荷インピーダンス	
フロント（L/R）	4 Ω
サブウーハー	6 Ω
入力感度/入力インピーダンス	
外部入力3、外部入力4	700 mV/33 kΩ（JEITA）
信号対雑音比（S/N 比）	
BD/DVD、テレビ、外部入力1、外部入力2	96 dB（JEITA）
デジタル入力	HDMI ：入力×2（BD/DVD） 出力×1（テレビ）※ARC対応 光 ：2（TV/外部入力2）
アナログ入力	2（外部入力3/外部入力4）
■ 総合	
電源	AC 100 V、50/60 Hz
消費電力（本体）	90 W 電源スタンバイ時の消費電力：約 0.05 W 使用時消費電力（1 kHz、1 W+1 W 出力時）：約 17.5 W
■ ラックシステム部	
寸法（幅×高さ×奥行き）	1300 mm × 448 mm × 420 mm
質量	約 45.0 kg
耐荷重量	天板 80 kg、棚板 12 kg、底板 12 kg 以下
■ スピーカーシステム部	
フロント（L/R）	6.5 cmコーン型フルレンジ × 2
サブウーハー	13 cmコーン型ウーハー × 2

付属品　ラック用　• 棚板（2枚）　• 棚板保持部品（8個）　• ガラス扉（2枚）　• キャスター座（4個）　• 転倒防止ねじ（1本）
アンプ用　• 電源コード（1本）　• リモコン用乾電池（単3：2個）　• リモコン（1個）　• HDMIケーブル（1本）

■外形寸法図

SEC A-A'

（注）この図面は縮尺ではありません。

（単位：mm）